

4x RGB-LED Kingbright
KPTF-3216PBGCGKSURKC

Bestückung: 4 RGB-LEDs
 Betriebsspannung: max. 5V ± 10%
 Stromaufnahme: R ca. 20 mA
 G ca. 50 mA
 B ca. 20 mA
 LED-Lebensdauer: > 50.000h

Assembly: 4 RGB-LEDs
 Operating voltage: max. 5V ± 10%
 Input power: R ca. 20 mA
 G ca. 50 mA
 B ca. 20 mA
 LED life time: > 50.000h

Kabelseite
 1x JST
 EHR - 4

Platinenseite
 1x JST
 B4B - EH - A

Kontakte JST
 SEH - 001T - PO.6.

Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen.
 Diese unterliegen material- und produktionspezifischen
 Fertigungstoleranzen

Please take the dimensions from current parts.
 These are subject to material- and manufacturing-
 specific tolerances.

Informationskopie
 Copy for Information
 will not be updated
 wird nicht aktualisiert

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Druck-
 fehler begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz.
 Wichtige Einbaumaße bitte direkt mit dem aktuellen
 Produkt abstimmen.

Subject to technical modification without prior notice.
 Typographical and other errors do not justify any claim
 for damages. All dimensions should be verified using an
 actual moulded part.

Sous réserve de modifications techniques. Toute erreur
 ou faute d'impression ne justifie aucune demande d'in-
 demnisation. Nous prions les clients de vérifier les dimen-
 sions des composants avec les boîtiers avant le montage.

Erst. am: 17.07.2007
 Erst. von: Altmann
 Freig. am:
 Freig. von:
 Revision: 02

OKW
GEHÄUSE
SYSTEME

Toleranzen:

Volumen:

This document contains proprietary information of OKW Gehäusesysteme GmbH
 and is tendered subject to the conditions that the information be retained in confidence
 not be reproduced or copied and not be used or incorporated in any product.

STAR-KNOBS
 LED-Backlight 4x RGB
 B8733002


Für dieses Dokument behalten wir uns alle Urheberrechte vor. Es darf auch auszugs-
 weise weder vervielfältigt noch Dritten in irgendeiner Form zugänglich gemacht werden.

Status:

ÄNDERUNG

Zeichnungsart:

KUNDE



DIN 6 Teil 2

Maßstab:

1:1

Dateiname:
 00009680